

Inkjet Kodlama

FASTJET F500 Serisi

Benzersiz Avantajlar

- Basit kullanıcı arayüzü
- Modüler mürekkep sistemi
- Tek parça filtre modülü
- Hızlı ve sızıntısız sarf malzeme ekleme sistemi



İnkjet kodlama ve markama sistemleri

F500 Serisi

Parametreler	F530	F550	F580
Font Matrisi	25 Dot	34 Dot	34 Dot
Satır Sayısı	1-3 Satır	1-5 Satır	1-5 Satır
Otomatik Temizleme	Var	Var	Var
Pigmentli Mürekkep	Yok	Yok	Var
Mesaj Yüksekliği	1.2—15 mm	1.2—18 mm	1.2—25 mm
Kabin Materyali	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
IP Derecesi	IP 55	IP 55	IP 55
Hortum Uzunluğu	2,7 mt	2,7 mt	2,7 mt
Baskı Yönü	360° Her yöne	360° Her yöne	360° Her yöne
RS 232	Standart	Standart	Standart
Logo Baskısı	U-Disk destekli	U-Disk destekli	U-Disk destekli

TEKNİK BİLGİ

KARAKTER KONTROLÜ

- Karakter genişliği ve yükseklik ayarı
- Otomatik Tekrar
- Kullanıcı Saat Formatı
- Otomatik ters/düz ayarı
- Baskı gecikmesi
- Barkodlar
- Ters ve kalın karakterler
- Ürün Sayacı
- Mesaj Tekrarı

ARAYÜZ

- Şaft Encoder : TTL voltaj seviyesi 5V-24 V
- Ürün Dedektörü: PNP veya NPN 5V-24 V
- Uyarı Seti: Harici 24 V
- Bağlantı: RS232

YAZICI KAFA

- Modüler yazıcı kafa
- 40/60/70 micron nozzle
- 2,7 mt hortum uzunluğu

KABİN VE ÇEVRE KOŞULLARI

- Ağırlık: 27 kg
- Kabin Materyali: Paslanmaz Çelik
- IP Derecesi: IP 55
- Enerji tüketimi: 120 W
- Çalışma Sıcaklığı: 5 °C & +45°C
- Nem: 10% - 90%
- Güç Kaynağı: 100-240V,50-60HZ



KARMA KODLAMA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Altınşehir Mah. Şenel Cad. No:87

Ümraniye - İstanbul—Türkiye

Tel: 0216 368 50 10 Faks: 0216 314 80 34

www.karmakodlama.com.tr
info@karmakodlama.com.tr

