

El tipi İnkjet Kodlama Cihazı

POLYtij - S2i Mobil

Fiyat Bilgisi için : 0216 368 50 10



300 dpi çözünürlük
İsteğe bağlı 4 tekerlekli
ayar modülü
Wi-Fi bağlantısı



Anlık Baskı

Her zaman her yerde
sınırsız baskı



Veri Aktarımı

Veritabanından bilgi aktarımı




Barkod Okuyucu

Dahili barkod okuyucu
ile baskı



Wi-Fi

Bağlı bulunan ağ üzerinden
veri aktarımı



Fiyat Bilgisi için : 0216 368 50 10

POLYtj - S2i Mobil

Yüksek Çözünürlüklü Mobil İnkjet Yazıcı emici ve emici olmayan uygulamalar için

Teknik Detaylar:

Teknoloji

HP TIJ2.5, HP sürücü kartı ile baskı kalitesi güvenilirliği

Ölçüler

(H*W*D): 143.5*123* 236mm/ 5.65*4.84*9.3 inch;

Yazı Yüksekliği (mm)

1~12.7mm

Baskı Çözünürlüğü

300DPI

Basılabilir Bilgiler

Barkod, Karakter, Numerik, Logo, Tarih/Zaman, Son Kullanım Tarihi, Vardiya Kodu, Seri Sayıcı, Lot-Koli Kodu;

Girişler

USB2.0: U-Disk desteği, mouse, klavye girişi;

Arayüz

- 1) 5inch 800*480 renkli LCD dokunmatik ekran;
- 2) Öğrenmesi ve kullanımı kolay yeni dokunmatik ekran arayüzü;

Güç Kaynağı

AC 90V-240V/50-60HZ; (Özel AC adaptör)

Batarya

Sayı : Standard 2 adet geniş kapasiteli şarj edilebilir batarya;
Kapasite : Her batarya 3 adet 2200mAh batarya modulünden oluşmaktadır.

Voltaj :11.1V--12.6V;

Ömür :>300 devir sayısı;

Durma Zamanı >10 saat;

Devamlı Kullanım: >6 saat :

Mürekkep Yönetimi

- 1) Mürekkep tiplerini otomatik tanıtır ve baskı parametrelerini tanımlar;
- 2) Orjinal HP mürekkep garantisi ;
- 3) Otomatik mürekkep kullanım ölçüm sistemi

Ürün Sertifikaları

CE, FCC;

Ortam Koşulları

- 1) Çalışma Koşulları: -10°-- +55°C; 10%-85%RH
- 2) Depolama Koşulları: -25°--+80°C; 10%-90%RH

Özellikler:

Seçilebilir Diller

İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Rusça, Türkçe;

Fontlar

Varsayılan font Arial, Kullanıcı istediği yazı tipini yükleyebilir;

Barkod

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128, PDF417, DATAMATRIX, QR;

Tarih Formatı

Değişken tarih modu (İmalat tarihi, Güncel tarih, Son kullanma tarihi vs);

Sayıcı

Seri numarası için esnek ayarlar, Lot-Koli kod sayıcıları;

Çoklu Kullanıcı

Çok seviyeli şifre koruması. (Operatör, teknisyen, yönetici) ;

Mürekkep Çözümleri:

Polytj®

Emici olmayan yüzeyler için

NANOTij®

Emici yüzeyler için



KARMA KODLAMA MAK SAN TİC LTD ŞTİ
Altınşehir Mah. Şenel Cad. No:87
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel: 0216 368 50 10 Fax: 0216 314 80 34
www.karmakodlama.com.tr
info@karmakodlama.com.tr